



Pralnico-wirówka

W5180S

Właściwości i zalety

- **Programator mikroprocesorowy Compass Pro® oferuje:**
 - Duży wyświetlacz oraz jedno pokrętko umożliwia łatwy wybór programu
 - Możliwość wyboru języka menu
 - Przyciski szybkiego wyboru do obsługi najczęściej stosowanych programów oraz opcji prania
 - Zestawy programów prania zoptymalizowane pod względem ekonomii, skuteczności i czasu. (Dostępne dla programów ogólnych)
- **AS – automatyczne oszczędzanie:**
 - Urządzenie waży wsad i odpowiednio dostosowuje ilość potrzebnej wody oraz energii. Prowadzi to do poważnych oszczędności przy niepełnym wsadzie. (Dostępne dla programów ogólnych)
- Bardzo niskie zużycie wody i energii – zob. tabela poniżej
- Dozownik środka piorącego z czterema przegrodami na detergent w proszku lub w płynie
- Wysoka siła wirowania zapewniająca skuteczne usuwanie wody z pranej odzieży
- Konstrukcja drzwiczek z uszczelką i wytrzymałymi zawiasami przeznaczona do intensywnych zastosowań
- Najważniejsze elementy wykonane ze stali nierdzewnej i galwanizowanej zapewniającej wysoki stopień ochrony przed korozją
- System SuperBalance zapewniający właściwą siłę odwirowania



Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.

Podstawowe opcje

- Automatyczne dozowanie detergentów w płynie (opcjonalny moduł we-wy)
- Płyta czołowa ze stali nierdzewnej
- Podłączenie do systemu rezerwacji/obsługi płatności lub mechanizmu wrzutowego
- Odpływ z użyciem pompy

Podstawowe dane techniczne				W5180S			
Maks. pojemność	współczynnik napełnienia 1:9	kg/funtów		20/45			
Bęben,	pojemność	w litrach		180			
	średnica	ø mm		650			
Wirowanie		obr./min.		742			
Współczynnik G				200			
Standardowe rodzaje grzania	elektryczne	kW		13.0			
	parowe			x			
	bez grzania			x			
Dane zużycia mediów w trybie prania „Normalne 60°C”				El.		Para***	
Ekonomiczność*				Pełny wsad, 20 kg	Polowa wsadu**, 10 kg	Pełny wsad, 20 kg	Polowa wsadu**, 10 kg
Czas całkowity		min.		51	47	51	47
Zużycie wody (zimna i gorąca)		w litrach		128+21	65+17	128+21	65+17
Zużycie energii (silnik/grzanie****)		kWh		0.3/2.9	0.25/1.8	0.3/-	0.25/-
Zużycie pary		kg		-	-	4.4	2.7
Pozostałość wilgoci		%		58	66	58	66
* Temperatura wody: 15°C – woda zimna i 65°C – woda gorąca.							
** Programy z AS.							
*** W zależności od ciśnienia pary.							
**** W tym podgrzewanie gorącej wody.							

* Temperatura wody: 15°C – woda zimna i 65°C – woda gorąca.

** Programy z AS.

*** W zależności od ciśnienia pary.

**** W tym podgrzewanie gorącej wody.



Połączenia elektryczne

Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie		Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik	
	Hz				A	
Podgrzewanie elektryczne	220-240V 1 ~	50/60	13.0	13.5	63	
	220-240V 3 ~	50/60	13.0	13.5	35	
	380-415V 3N ~	50/60	13.0	13.5	25	
	440V 3 ~	60	13.0	13.5	20	
	480V 3 ~	60	13.0	13.5	20	
Para lub bez podgrzewania	220-480V 1/3 ~	50/60	-	1.0	10	

Przyłącze wody i pary

		W5180S
Zawory wody	DN	20
Ciśnienie wody	kPa	200-600
Przepustowość przy ciśnieniu 300 kPa	l/min	30
Zawór odpływowy	ø mm	75
Przepustowość odpływu	l/min	170
Zawór pary	DN	15
Ciśnienie pary	kPa	300-600
Układy dozowania płynów piorących		5

Wymagania dotyczące podłoża

Częstotliwość sił dynamicznych	Hz	12.4
Obciążenie podłoża przy maksymalnym wirowaniu	kN	3.0 ± 4.8

Poziomy hałas

Poziom mocy akustycznej (IEC 60704-2-4)		
pranie	dB(A)	70
wirowanie	dB(A)	74

Ciepło emitowane

% zainstalowanej mocy, maks.		5
------------------------------	--	---

Dane transportowe

Masa	netto, kg	228
	ze skrzynią, kg	240
Objętość transportowa	m ³	1.18

Akcesoria

Stalowa podstawa		x
Zestawy węży do wody lub pary		x
Układ zbierania strzępów tkaniny		x


Wymiary w mm

A Szerokość	750
B Głębokość	880
C Wysokość	1333
D	435
E	915
F	1035
G	45
H	1245
I	295
J	210
K	1225
L	1040
M	325
N	100
O	225
P	130


1 Panel obsługi	6 Ponowne wykorzystanie wody
2 Otwór drzwiowy ø 395 mm	7 Odpływ
3 Pojemnik na środki piorące	8 Przyłącza dozowania płynów
4 Przyłącze zimnej wody	9 Przyłącze elektryczne
5 Przyłącze gorącej wody	10 Przyłącze pary

Płyta czołowa i boki jasnoszare i niebieskie (RAL 260 70 05, 250 60 30)


* Możliwe są również inne wartości napięcia, zob. instrukcja instalacji.



Strona przednia



Widok z boku



Tył