

ecostore HP Touch - AISI 304 Cabinets (R290)

	Kod Model
1-door refrigerator 670lt, -2÷10°C (R290), LCD touch screen, AISI 304 - CLASS A Klasa energetyczna: A; null: 350 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 503 0.22 kW el. 220-240V 1 50 Hz SxGxW 740x861x2080 mm Kg 122 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881018 Ruszt ze stali nierdzewnej 2/1GN 304 4 AISI z 2 prowadnicami HACCP 3	727635 EST71FRCA
1-door freezer 670lt, -22÷15°C (R290), LCD touch screen, AISI 304 - CLASS C Klasa energetyczna: C; null: 1630 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 503 0.44 kW el. 220-240V 1 50 Hz SxGxW 740x861x2080 mm Kg 122 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881018 Ruszt ze stali nierdzewnej 2/1GN 304 4 AISI z 2 prowadnicami HACCP 3	727636 EST71FFCA



ecostore HP Premium - AISI 304 - Cabinets (R290)

	Kod Model
1-door refrigerator 670lt, -2÷10°C (R290), digital, AISI 304 - CLASS A Klasa energetyczna: A; null: 350 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 503 0.25 kW el. 220-240V 1 50 Hz SxGxW 740x885x2080 mm Kg 122 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 prowadnicami 4 HACCP 1	727633 ESP71FRCA



◀◀(ecostore HP Premium - AISI ...)

	Kod Model
1-door freezer 670lt, -22-15°C (R290), digital, AISI 304 - CLASS C Klasa energetyczna: C; null: 1630 kWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 503 0.44 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 740x885x2080 mm Kg 122 m³ 1.4 Wposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 4 przewodnikami HACCP 3	727634 ESP71FFCA



ecostore Touch AISI 304 (R290)

	Kod Model
Szafa chłodnicza ECOSTORE TOUCH o poj. 670 l. GN2/1, zakres temp. -2/+10°C, sterowanie przyciskowe LCD Touch ekran, LED oświetlenie, 1 x pełne drzwi z zamkiem, AISI 304, R290, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: C; null: 581 kWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 503 0.19 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 122 m³ 1.4 Wposażenie standardowe 881018 Ruszt ze stali nierdzewnej 2/1GN 304 4 AISI z 2 przewodnikami HACCP 3	727298 EST71FRC
Szafa mroźnicza ECOSTORE TOUCH o poj. 670 l. GN2/1, zakres temp. -15/-22°C, sterowanie przyciskowe LCD Touch ekran, LED oświetlenie, 1 x pełne drzwi z zamkiem, AISI 304, R290, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: C; null: 1871 kWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 503 0.49 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 122 m³ 1.4 Wposażenie standardowe 881018 Ruszt ze stali nierdzewnej 2/1GN 304 4 AISI z 2 przewodnikami HACCP 3	727300 EST71FFC



Urządzenia chłodnicze

Szafy chłodnicze i mroźnicze

◀◀(ecostore Touch AISI 304 (R290))	
	Kod Model
Szafa chłodnicza ECOSTORE TOUCH o poj. 1430 l. GN2/1, zakres temp. -2/+10°C, sterowanie przyciskowe LCD Touch ekran, LED oświetlenie, 1 x pełne drzwi z zamkiem, AISI 304, R290, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: C; null: 1153 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 1135 0.31 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 190 m³ 2.8 Wyposażenie standardowe 881018 Ruszt ze stali nierdzewnej 2/1GN 304 8 AISI z 2 prowadnicami	727304 EST142FRC
	
Szafa mroźnicza ECOSTORE TOUCH o poj. 1430 l. GN2/1, zakres temp. -15/-22°C, sterowanie przyciskowe LCD Touch ekran, LED oświetlenie, 1 x pełne drzwi z zamkiem, AISI 304, R290, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: C; null: 3093 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 1135 0.7 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 190 m³ 2.8 Wyposażenie standardowe 881018 Ruszt ze stali nierdzewnej 2/1GN 304 8 AISI z 2 prowadnicami	727306 EST142FFC
	



ecostore Touch AISI 304 (R134a)

	Kod Model
SP 1-DOOR REFRIGERATOR 700 LT LCD -2/+10° Klasa energetyczna: D; null: 755 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 503 0.23 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 122 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881018 Ruszt ze stali nierdzewnej 2/1GN 304 4 AISI z 2 prowadnicami	727235 EST71FR
	



◀◀(ecostore Touch AISI 304 ...)

	Kod Model
SP 700L 1 FULL D. -22°C LCD A304 Klasa energetyczna: C; null: 1965 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 503 0.54 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 122 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881018 Ruszt ze stali nierdzewnej 2/IGN 304 4 AISI z 2 prowadnicami HACCP 3	727237 EST71FF
SP 1400L 2 FULL D. -2°C LCD A304 Klasa energetyczna: D; null: 1460 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 1135 0.33 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 220 m³ 2.8 Wyposażenie standardowe 881018 Ruszt ze stali nierdzewnej 2/IGN 304 8 AISI z 2 prowadnicami HACCP 3	727241 EST142FR
SP 1400L 2 FULL D. -22°C LCD A304 Klasa energetyczna: D; null: 4774 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 1135 0.94 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 190 m³ 2.8 Wyposażenie standardowe 881018 Ruszt ze stali nierdzewnej 2/IGN 304 8 AISI z 2 prowadnicami HACCP 3	727243 EST142FF



ecostore Premium AISI 304 (R290)

	Kod Model
Szafa chłodnicza ECOSTORE PREMIUM o poj. 670 l. GN2/1, zakres temp. -2/+10°C, sterowanie cyfrowe, LED oświetlenie, 1 x pełne drzwi z zamkiem prawe, AISI 304, R290, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: C; null: 581 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 503 0.22 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 122 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/IGN z 2 prowadnicami 4 HACCP 1	727310 ESP71FRC
Szafa chłodnicza ECOSTORE PREMIUM o poj. 670 l. GN2/1, zakres temp. -2/+10°C, sterowanie cyfrowe, LED oświetlenie, 1 x pełne drzwi z zamkiem lewe, AISI 304, R290, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: C; null: 581 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 503 0.22 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 122 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/IGN z 2 prowadnicami 4 HACCP 1	727311 ESP71FRLC
Szafa chłodnicza ECOSTORE PREMIUM o poj. 670 l. GN2/1, zakres temp. +2/+10°C, sterowanie cyfrowe, LED oświetlenie, 1 x drzwi szklane z zamkiem, AISI 304, R290, temp. otoczenia do +32°C Klasa energetyczna: D; null: 945 KWh/year; null: Normal Duty (cl.4); null: 503 0.23 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 127 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/IGN z 2 prowadnicami 4 HACCP 1	727312 ESP71GRC



◀◀(ecostore Premium AISI 304 ...)

	Kod Model
Szafa chłodnicza ECOSTORE PREMIUM o poj. 670 l. GN2/1, zakres temp. -2/+10°C, sterowanie cyfrowe, LED oświetlenie, 2 x 1/2 pełne drzwi z zamkiem, AISI 304, R290, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: D; null: 872 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 497 0.22 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 122 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 4 przewodnicami HACCP 1	727313 ESP72HRC
Szafa mroźnicza ECOSTORE PREMIUM o poj. 670 l. GN2/1, zakres temp. -15/-22°C, sterowanie cyfrowe, LED oświetlenie, 1 x pełne drzwi z zamkiem prawe, AISI 304, R290, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: D; null: 2385 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 503 0.51 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 122 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 4 przewodnicami HACCP 3	727314 ESP71FFC
Szafa mroźnicza ECOSTORE PREMIUM o poj. 670 l. GN2/1, zakres temp. -15/-22°C, sterowanie cyfrowe, LED oświetlenie, 1 x pełne drzwi z zamkiem lewe, AISI 304, R290, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: D; null: 2385 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 503 0.51 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 122 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 4 przewodnicami HACCP 3	727315 ESP71FFLC



▶▶

Urządzenia chłodnicze

Szafy chłodnicze i mroźnicze

◀◀(ecostore Premium AISI 304 ...)	
	Kod Model
Szafa mroźnicza ECOSTORE PREMIUM o poj. 670 l. GN2/1, zakres temp. -15/-20°C, sterowanie cyfrowe, LED oświetlenie, 1 x drzwi szklane z zamkiem, AISI 304, R290, temp. otoczenia do +32°C Klasa energetyczna: G; null: 4293 KWh/year; null: Normal Duty (cl.4); null: 503 0.52 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 125 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 4 przewodnikami HACCP 1	727316 ESP7IGFC
Szafa mroźnicza ECOSTORE PREMIUM o poj. 670 l. GN2/1, zakres temp. -15/-22°C, sterowanie cyfrowe, LED oświetlenie, 2 x 1/2 pełne drzwi z zamkiem prawe, AISI 304, R290, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: D; null: 2526 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 497 0.51 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 124 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 4 przewodnikami HACCP 3	727317 ESP72HFC
Szafa chłodnicza (dual temp.) ECOSTORE PREMIUM o poj. 670 l.(2 x 335 l.) GN2/1, zakres temp. -2/+10°C i -2/+10°C , 2 x sterowanie cyfrowe, LED oświetlenie, 2 x 1/2 pełne drzwi z zamkiem, AISI 304, R290, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: F; null: 1160 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 415 0.25 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 155 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 4 przewodnikami HACCP 1	727318 ESP72HDRC



◀◀(ecostore Premium AISI 304 ...)

	Kod Model
Szafa chłodnicza (dual temp.) ECOSTORE PREMIUM o poj. 670 l.(2 x 335 l.) GN2/1, zakres temp. -2/+10°C i -15/-22°C, 2 x sterowanie cyfrowe, LED oświetlenie, 2 x 1/2 pełne drzwi z zamkiem, AISI 304, R290, temp. otoczenia do +43°C 0.66 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 132 m³ 1.4 Wypożyczenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/IGN z 2 4 przewodnikami HACCP 1	727319 ESP72HDFC
Szafa chłodnicza ECOSTORE PREMIUM o poj. 1430 l. GN2/1, zakres temp. -2/+10°C, sterowanie cyfrowe, LED oświetlenie, 2 x pełne drzwi z zamkiem, AISI 304, R290, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: C; null: 1153 KWh/year; null: 1037 0.27 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 190 m³ 2.8 Wypożyczenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/IGN z 2 8 przewodnikami HACCP 3	727320 ESPI42FRC
Szafa chłodnicza ECOSTORE PREMIUM o poj. 1430 l. GN2/1, zakres temp. +2/+10°C, sterowanie cyfrowe, LED oświetlenie, 2 x drzwi szklane z zamkiem, AISI 304, R290, temp. otoczenia do +32°C Klasa energetyczna: E; null: 1883 KWh/year; null: Normal Duty (cl.4); null: 1037 0.28 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 195 m³ 2.8 Wypożyczenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/IGN z 2 8 przewodnikami HACCP 1	727321 ESPI42GRC



▶▶

Urządzenia chłodnicze

Szafy chłodnicze i mroźnicze

◀◀(ecostore Premium AISI 304 ...)	
	Kod Model
Szafa chłodnicza ECOSTORE PREMIUM o poj. 1430 l. GN2/1, zakres temp. -2/+10°C, sterowanie cyfrowe, LED oświetlenie, 4 x 1/2 pełne drzwi z zamkiem, AISI 304, R290, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: D; null: 1200 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 1025 0.27 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 194 m³ 2.8 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/IGN z 2 8 przewodnikami HACCP 3	727322 ESPI44HRC
Szafa mroźnicza ECOSTORE PREMIUM o poj. 1430 l. GN2/1, zakres temp. -15/-22°C, sterowanie cyfrowe, LED oświetlenie, 2 x pełne drzwi z zamkiem, AISI 304, R290, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: D; null: 4314 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 1135 0.7 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 240 m³ 2.8 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/IGN z 2 8 przewodnikami HACCP 3	727323 ESPI42FFC
Szafa mroźnicza ECOSTORE PREMIUM o poj. 1430 l. GN2/1, zakres temp. +2/+10°C, sterowanie cyfrowe, LED oświetlenie, 2 x drzwi szklane z zamkiem, AISI 304, R290, temp. otoczenia do +32°C Klasa energetyczna: G; null: 7450 KWh/year; null: Normal Duty (cl.4); null: 1037 0.97 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 240 m³ 2.8 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/IGN z 2 8 przewodnikami HACCP 1	727324 ESPI42GFC



◀◀(ecostore Premium AISI 304 ...)

	Kod Model
Szafa mroźnicza ECOSTORE PREMIUM o poj. 1430 l. GN2/1, zakres temp. -2/+10°C, sterowanie cyfrowe, LED oświetlenie, 4 x 1/2 pełne drzwi z zamkiem, AISI 304, R290, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: E; null: 5949 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 1123 0.7 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 240 m³ 2.8 Wypożyczenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/IGN z 2 8 przewodnikami HACCP 3	727325 ESPI44HFC
Szafa chłodnicza (dual temp.) ECOSTORE PREMIUM o poj. 1430 l.(2 x 715 l.) GN2/1, zakres temp. -2/+10°C i -2/+10°C, 2 x sterowanie cyfrowe, LED oświetlenie, 2 x pełne drzwi z zamkiem, AISI 304, R290, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: D; null: 1162 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 1006 0.43 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 198 m³ 2.8 Wypożyczenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/IGN z 2 8 przewodnikami HACCP 1	727326 ESPI42FDRC
Szafa chłodnicza (dual temp.) ECOSTORE PREMIUM o poj. 1430 l.(2 x 715 l.) GN2/1, zakres temp. -2/+10°C i -15/-22°C, 2 x sterowanie cyfrowe, LED oświetlenie, 2 x pełne drzwi z zamkiem, AISI 304, R290, temp. otoczenia do +43°C 0.72 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 198 m³ 2.8 Wypożyczenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/IGN z 2 8 przewodnikami HACCP 1	727327 ESPI42FDRC



Urządzenia chłodnicze

Szafy chłodnicze i mroźnicze

◀◀(ecostore Premium AISI 304 ...)

	Kod Model						
Szafa chłodnicza do ryb (dual temp.) ECOSTORE PREMIUM o poj. 1430 l, GN2/1, zakres temp. -2/+10°C i -2/-6°C , 2 x sterowanie cyfrowe, LED oświetleni, 1 + 2 x 1/2 pełne drzwi z zamkiem (oddział dół prawa strona do przech. ryb), AISI 304, R290, temp. otocze Klasa energetyczna: D; null: 1600 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 953 0.47 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 198 m³ 2.8 Wyposażenie standardowe <table><tr><td>881020</td><td>Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 przewodnicami</td><td>6</td></tr><tr><td>880705</td><td>Pojemnik plastikowy 1/1GN z fałszywym dnem</td><td>4</td></tr></table> HACCP 1	881020	Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 przewodnicami	6	880705	Pojemnik plastikowy 1/1GN z fałszywym dnem	4	727328 ESP143DRFC
881020	Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 przewodnicami	6					
880705	Pojemnik plastikowy 1/1GN z fałszywym dnem	4					
Szafa chłodnicza (dual temp.) ECOSTORE PREMIUM o poj. 1430 l, GN2/1, zakres temp. -2/+10°C i -15/-22°C , 2 x sterowanie cyfrowe, LED oświetleni, 1 + 2 x 1/2 pełne drzwi z zamkiem (oddział dół prawa strona mroźnia), AISI 304, R290, temp. otoczenia do +43°C 0.78 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 198 m³ 2.8 Wyposażenie standardowe <table><tr><td>881020</td><td>Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 przewodnicami</td><td>8</td></tr></table> HACCP 1	881020	Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 przewodnicami	8	727329 ESP143DFDC			
881020	Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 przewodnicami	8					



ecostore Premium AISI 304 (R134a)

	Kod Model
1-door refrigerator 670lt, -2+10°C, digital, AISI 304, class 6 Klasa energetyczna: D; null: 755 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 503 0.22 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 122 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 przewodnicami	727334 ESP71FR6



◀◀(ecostore Premium AISI 304 ...)

	Kod Model
1-door refrigerator 670lt, -2*10°C, digital, left hinged, AISI 304, class 6 Klasa energetyczna: D; null: 755 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 503 0.22 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 122 m³ 1.4 Wposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 4 przewodnikami HACCP 3	727440 ESP71FRL6
PREMIUM 700L 1 FULL D. -2°C DIG. A304 R 0.13 kW el. 220-240V 1 50/60 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 122 m³ 1.4 Wposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 4 przewodnikami HACCP 3	727251 ESP71FRR
PREMIUM 700L 1 GLASS D. -2°C DIG. A304 Klasa energetyczna: E; null: 1208 KWh/year; null: Normal Duty (cl.4); null: 503 0.27 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 157 m³ 1.4 Wposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 4 przewodnikami HACCP 1	727249 ESP71GR
2-half door refrigerator 670lt, -2*10°C, digital, AISI 304, class 6 Klasa energetyczna: D; null: 872 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 497 0.22 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 122 m³ 1.4 Wposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 4 przewodnikami HACCP 3	727448 ESP72HR6



▶▶

◀◀(ecostore Premium AISI 304 ...)

	Kod Model
PREMIUM 700L 2½ FULL D. -2°C DIG. A304 0.13 kW el. 220-240V 1 50/60 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 122 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/IGN z 2 4 przewodnikami HACCP 3	727252 ESP72HRR
1-door freezer 670lt, -22-15°C, digital, AISI 304, class 6 Klasa energetyczna: D; null: 2446 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 503 0.61 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 122 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/IGN z 2 4 przewodnikami HACCP 3	727449 ESP71FF6
1-door freezer 670lt, -22-15°C, digital, left hinged, AISI 304, class 6 Klasa energetyczna: D; null: 2446 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 503 0.61 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 122 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/IGN z 2 4 przewodnikami HACCP 3	727450 ESP71FFL6
PREMIUM 700L 1 FULL D. -22°C DIG. A304 0.16 kW el. 220-240V 1 50/60 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 125 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/IGN z 2 4 przewodnikami HACCP 3	727257 ESP71FFR



◀◀(ecostore Premium AISI 304 ...)

	Kod Model
PREMIUM 1400L DUAL 3 FULL D. -2/-24°C F 0.88 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 198 m³ 2.8 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 8 przewodnicami HACCP 1	727271 ESPI43FDF
PREMIUM 700L 1 GLASS D. -22°C DIG. A30 Klasa energetyczna: G; null: 4402 KWh/year; null: Normal Duty (cl.4); null: 503 0.67 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 122 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 4 przewodnicami HACCP 1	727255 ESP71GF
2-half door freezer 670lt, -22-15°C, digital, AISI 304, class 6 Klasa energetyczna: D; null: 2900 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 497 0.61 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 122 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 4 przewodnicami HACCP 3	727451 ESP72HF6
PREMIUM 700L DUAL 2½ FULL D. -2/-2°C DI Klasa energetyczna: G; null: 1480 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 415 0.33 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 150 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 4 przewodnicami HACCP 1	727258 ESP72HDR



Urządzenia chłodnicze

Szafy chłodnicze i mroźnicze

◀◀(ecostore Premium AISI 304 ...)

	Kod Model
PREMIUM 700L DUAL 2½ FULL D. -2/-2°C DI 0.12 kW el. 220-240V 1 50/60 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 150 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 4 przewodnikami HACCP 3	727259 ESP72HDDR
2x½-DOOR DUAL REFR.670L -2/-22°C,DIG-REM 0.29 kW el. 220-240V 1 50/60 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 122 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 4 przewodnikami HACCP 1	727488 ESP72HDFR
SP 700L DUAL 2½ FULL D. -2/-22°C LCD A3 0.57 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 132 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 4 przewodnikami HACCP 1	727260 ESP72HDF
2-door refrigerator 1430lt, -2*10°C, digital, AISI 304, class 6 Klasa energetyczna: D; null: 1460 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 1037 0.33 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 190 m³ 2.8 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 8 przewodnikami HACCP 3	727452 ESP142FR6



◀◀(ecostore Premium AISI 304 ...)

	Kod Model
PREMIUM 1400L 2 GLASS D. -2°C DIG. A304 Klasa energetyczna: F; null: 2190 KWh/year; null: Normal Duty (cl.4); null: 1037 0.34 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 240 m³ 2.8 Wposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 8 przewodnikami HACCP 1	727262 ESPI42GR
PREMIUM 1400L 4½ FULL D. -2°C DIG. A304 Klasa energetyczna: D; null: 1500 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 1025 0.34 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 194 m³ 2.8 Wposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 8 przewodnikami HACCP 3	727263 ESPI44HR
PREMIUM 1400L 2 FULL D. -2°C DIG. A304 R 0.16 kW el. 220-240V 1 50/60 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 185 m³ 2.8 Wposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 8 przewodnikami HACCP 3	727264 ESPI42FRR
2-door freezer 1430lt, -22-15°C, digital, AISI 304, class 6 Klasa energetyczna: D; null: 4774 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 1037 0.83 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 190 m³ 2.8 Wposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 8 przewodnikami HACCP 3	727453 ESPI42FF6



Urządzenia chłodnicze

Szafy chłodnicze i mroźnicze

◀◀(ecostore Premium AISI 304 ...)

	Kod Model
PREMIUM 1400L 2 GLASS D. -22°C DIG. A304 Klasa energetyczna: G; null: 7550 KWh/year; null: Normal Duty (cl.4); null: 1037 1.12 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 200 m³ 2.8 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 8 prowadnicami HACCP 3	727266 ESPI42GF
PREMIUM 1400L 2 FULL D. -22°C DIG. A304 Klasa energetyczna: E; null: 5949 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 1123 0.94 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 194 m³ 2.8 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 8 prowadnicami HACCP 3	727267 ESPI44HF
PREMIUM 1400L DUAL 2 FULL D. -2/-2°C DIG Klasa energetyczna: D; null: 1510 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 1006 0.52 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 198 m³ 2.8 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 8 prowadnicami HACCP 1	727268 ESPI42FDR
SP 1400L DUAL 2 FULL D. -2/-24°C LCD A30 0.81 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 240 m³ 2.8 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 8 prowadnicami HACCP 1	727269 ESPI42FDF



◀◀(ecostore Premium AISI 304 ...)

	Kod Model
PREMIUM 1400L DUAL 3 FULL D. -2/-6°C FI Klasa energetyczna: F; null: 2000 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 953 0.53 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 198 m³ 2.8 Wypożyczenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/IGN z 2 6 przewodnikami 880705 Pojemnik plastikowy 1/IGN z fąszywym 4 dnem HACCP 1	727270 ESPI43FDRF



ecostore AISI 304 (R134a)

	Kod Model
Szafa chłodnicza ECOSTORE o poj. 670 l. GN2/I, zakres temp. -2/+10°C, sterowanie cyfrowe, 1 x pełne drzwi z zamkiem, AISI 304, R134a, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: D; null: 908 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 503 0.21 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 140 m³ 1.4 Wypożyczenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/IGN z 2 3 przewodnikami HACCP 3	727272 REX71FR
Szafa chłodnicza ECOSTORE o poj. 670 l. GN2/I, zakres temp. +2/+10°C, sterowanie cyfrowe, 1 x drzwi szklane z zamkiem, AISI 304, R134a, temp. otoczenia do +32°C, Klasa energetyczna: F; null: 1363 KWh/year; null: Normal Duty (cl.4); null: 503 0.22 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 128 m³ 1.4 Wypożyczenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/IGN z 2 3 przewodnikami HACCP 1	727273 REX71GR



▶▶

Urządzenia chłodnicze

Szafy chłodnicze i mroźnicze

	Kod Model
Szafa chłodnicza ECOSTORE o poj. 670 l. GN2/1, zakres temp. -2/+10°C, sterowanie cyfrowe, 1 x 1/2 pełne drzwi z zamkiem, AISI 304, R134a, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: D; null: 940 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 497 0.21 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 128 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 3 przewodnikami HACCP 3	727274 REX72HR
Szafa chłodnicza ECOSTORE o poj. 670 l. GN2/1, zakres temp. -2/+10°C, sterowanie cyfrowe, 1 x pełne drzwi z zamkiem, AISI 304, R134a, temp. otoczenia do +43°C, bez agregatu 0.13 kW el. 220-240V 1 50/60 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 120 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 3 przewodnikami HACCP 3	727275 REX71FRR
Szafa mroźnicza ECOSTORE o poj. 670 l. GN2/1, zakres temp. -15/-22°C, sterowanie cyfrowe, 1 x pełne drzwi z zamkiem, AISI 304, R134a, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: D; null: 2957 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 503 0.62 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 147 m³ 1.5 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 3 przewodnikami HACCP 3	727276 REX71FF



◀◀(ecostore AISI 304 (R134a))

	Kod Model
Szafa mroźnicza ECOSTORE o poj. 670 l. GN2/1, zakres temp. -15/-20°C, sterowanie cyfrowe, 1 x drzwi szklane z zamkiem, AISI 304, R134a, temp. otoczenia do +32°C, Klasa energetyczna: G; null: 4500 KWh/year; null: Normal Duty (cl.4); null: 503 0.63 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 128 m³ 1.4 Wypożyczenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 3 przewodnicami HACCP 1	727277 REX71GF
1-glass door freezer 670lt, -20-15°C, digital, AISI 304 Remote 0.33 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 122 m³ 1.4 Wypożyczenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 3 przewodnicami HACCP 1	727530 REX71GFR
Szafa mroźnicza ECOSTORE o poj. 670 l. GN2/1, zakres temp. -15/-22°C, sterowanie cyfrowe, 2 x 1/2 pełne drzwi z zamkiem, AISI 304, R134a, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: F; null: 3442 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 497 0.62 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 126 m³ 1.4 Wypożyczenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 3 przewodnicami HACCP 3	727278 REX72HF
Szafa mroźnicza ECOSTORE o poj. 670 l. GN2/1, zakres temp. -15/-22°C, sterowanie cyfrowe, 1 x pełne drzwi z zamkiem, AISI 304, R134a, temp. otoczenia do +43°C, bez agregatu 0.17 kW el. 220-240V 1 50/60 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 120 m³ 1.4 Wypożyczenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 3 przewodnicami HACCP 3	727279 REX71FFR



Urządzenia chłodnicze

Szafy chłodnicze i mroźnicze

◀◀(ecostore AISI 304 (R134a))

	Kod Model
Szafa chłodnicza (dual temp.) ECOSTORE o poj. 670 l.(2 x 335 l.) GN2/1, zakres temp. -2/+10°C i -2/+10°C, 2 x sterowanie cyfrowe, 2 x 1/2 pełne drzwi z zamkiem, AISI 304, R134a, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: G; null: 1450 kWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 415 0.28 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 132 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 3 przewodnikami HACCP 1	727280 REX72HDR
2x½-DOOR DUAL REFR. 670L -2/-2°C,DIG-REM 0.12 kW el. 220-240V 1 50/60 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 122 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 3 przewodnikami HACCP 1	727486 REX71FRRR
2x½-DOOR DUAL REFR.670L -2/-22°C,DIG-REM 0.29 kW el. 220-240V 1 50/60 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 122 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 3 przewodnikami HACCP 1	727487 REX71FRFR
Szafa chłodnicza (dual temp.) ECOSTORE DUAL o poj. 670 l.(2 x 335 l.) GN2/1, zakres temp. -2/+10°C i -15/-22°C, 2 x sterowanie cyfrowe, 2 x 1/2 pełne drzwi z zamkiem, AISI 304, R134a, temp. otoczenia do +43°C 0.58 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 132 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 3 przewodnikami HACCP 1	727281 REX72HDD



▶▶

◀◀(ecostore AISI 304 (R134a))

	Kod Model
Szafa chłodnicza ECOSTORE o poj. 1430 l. GN2/1, zakres temp. -2/+10°C, sterowanie cyfrowe, 2 x pełne drzwi z zamkiem, AISI 304, R134a, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: D; null: 1643 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 1005 0.33 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 220 m³ 2.9 Wposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 6 przewodnikami HACCP 3	727282 REX142FR
Szafa chłodnicza ECOSTORE o poj. 1430 l. GN2/1, zakres temp. +2/+10°C, sterowanie cyfrowe, 2 x drzwi szklane z zamkiem, AISI 304, R134a, temp. otoczenia do +32°C, Klasa energetyczna: G; null: 2373 KWh/year; null: Normal Duty (cl.4); null: 1037 0.34 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 190 m³ 2.8 Wposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 6 przewodnikami HACCP 3	727283 REX142GR
Szafa chłodnicza ECOSTORE o poj. 1430 l. GN2/1, zakres temp. -2/+10°C, sterowanie cyfrowe, 4 x 1/2 pełne drzwi z zamkiem, AISI 304, R134a, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: F; null: 1930 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 993 0.33 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 190 m³ 2.8 Wposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 6 przewodnikami HACCP 3	727284 REX144HR



▶▶

Urządzenia chłodnicze

Szafy chłodnicze i mroźnicze

◀◀(ecostore AISI 304 (R134a))

	Kod Model
Szafa chłodnicza ECOSTORE o poj. 1430 l. GN2/1, zakres temp. -2/+10°C, sterowanie cyfrowe, 2 x pełne drzwi z zamkiem, AISI 304, R134a, temp. otoczenia do +43°C, bez agregatu 0.15 kW el. 220-240V 1 50/60 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 185 m³ 2.8 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/IGN z 2 prowadnicami 6 HACCP 3	727285 REX142FRR
Szafa mroźnicza ECOSTORE o poj. 1430 l. GN2/1, zakres temp. -15/-22°C, sterowanie cyfrowe, 2 x pełne drzwi z zamkiem, AISI 304, R134a, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: E; null: 5577 KWh/year; null: 1135 0.83 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 230 m³ 2.8 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/IGN z 2 prowadnicami 6 HACCP 3	727286 REX142FF
2-DR FREEZER 1430L -22/-15°C DIG-REMOTE 0.25 kW el. 220-240V 1 50/60 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 210 m³ 2.8 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/IGN z 2 prowadnicami 6 HACCP 3	727475 REX142FFR
2-DR FREEZ.1430L -22/-15 DIG,S/S-REMOTE Klasa energetyczna: Class 6 0.25 kW el. 220-240V 1 50/60 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 210 m³ 2.8 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/IGN z 2 prowadnicami 6 HACCP 3	727476 RE4142FFR



◀◀(ecostore AISI 304 (R134a))

	Kod Model
Szafa mroźnicza ECOSTORE o poj. 1430 l. GN2/I, zakres temp. -15/-20°C, sterowanie cyfrowe, 2 x drzwi szklane z zamkiem, AISI 304, R134a, temp. otoczenia do +32°C, Klasa energetyczna: G; null: 7560 KWh/year; null: Normal Duty (cl.4); null: 1037 1.12 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 230 m³ 2.8 Wposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/IGN z 2 6 przewodnicami HACCP 1	727287 REX142GF
Szafa mroźnicza ECOSTORE o poj. 1430 l. GN2/I, zakres temp. -15/-22°C, sterowanie cyfrowe, 4 x 1/2 pełne drzwi z zamkiem, AISI 304, R134a, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: E; null: 5949 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 1123 0.83 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 230 m³ 2.8 Wposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/IGN z 2 6 przewodnicami HACCP 3	727288 REX144HF
Szafa chłodnicza (dual temp.) ECOSTORE o poj. 1430 l (2 x 715 l.) GN2/I, zakres temp. -2/+10°C i -2/+10°C, 2 x sterowanie cyfrowe, 2 x pełne drzwi z zamkiem, AISI 304, R134a, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: F; null: 1816 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 830 0.42 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 198 m³ 2.8 Wposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/IGN z 2 6 przewodnicami HACCP 3	727289 REX142FDR



Urządzenia chłodnicze

Szafy chłodnicze i mroźnicze

◀◀(ecostore AISI 304 (R134a))		Kod Model
Szafa chłodnicza (dual temp.) ECOSTORE DUAL o poj. 1430 l.(2 x 715 l.) GN2/1, zakres temp. -2/+10°C i -15/-22°C , 2 x sterowanie cyfrowe, 2 x pełne drzwi z zamkiem, AISI 304, R134a, temp. otoczenia do +43°C 0.83 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 198 m³ 2.8 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 6 przewodnikami HACCP 3		727290 REX142FDD
Szafa chłodnicza do ryb (dual temp.) ECOSTORE o poj. 1430 l, GN2/1, zakres temp. -2/+10°C i -2/-6°C , 2 x sterowanie cyfrowe, 1 + 2 x 1/2 pełne drzwi z zamkiem (oddział dół prawa strona do przech. ryb), AISI 304, R134a, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: G; null: 2460 KWh/year; null: 953 0.54 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 198 m³ 2.8 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 4 przewodnikami 880705 Pojemnik plastikowy 1/1GN z fałszywym dnem 4 HACCP 3		727291 REX143FDF
1-door freezer 670lt, -22-15°C, digital, remote, AISI 304, R407A 0.16 kW el. 230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 125 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 4 przewodnikami		190104 190104



ecostore AISI 430 (R134a)

	Kod Model
Szafa chłodnicza ECOSTORE o poj. 670 l. GN2/I, zakres temp. 0/+6°C, sterowanie cyfrowe, 1 x pełne drzwi z zamkiem, AISI 430, R134a, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: D; null: 908 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 503 0.21 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 122 m³ 1.4 Wposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 3 przewodnikami HACCP 3	727292 RE471FR
Szafa chłodnicza ECOSTORE o poj. 670 l. GN2/I, zakres temp. -2/+10°C, sterowanie cyfrowe, 1 x pełne drzwi z zamkiem, AISI 430, R134a, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: D; null: 908 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 503 0.21 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 122 m³ 1.4 Wposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 3 przewodnikami HACCP 3	727335 RE471FN
Szafa chłodnicza ECOSTORE o poj. 670 l. GN2/I, zakres temp. +2/+10°C, sterowanie cyfrowe, 1 x drzwi szklane z zamkiem, AISI 430, R134a, temp. otoczenia do +32°C, Klasa energetyczna: F; null: 1363 KWh/year; null: Normal Duty (cl.4); null: 503 0.21 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 122 m³ 1.4 Wposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 3 przewodnikami HACCP 1	727293 RE471GR



Urządzenia chłodnicze

Szafy chłodnicze i mroźnicze

◀◀(ecostore AISI 430 (R134a))	
	Kod Model
Szafa mroźnicza ECOSTORE o poj. 670 l. GN2/I, zakres temp. -15/-22°C, sterowanie cyfrowe, 1 x pełne drzwi z zamkiem, AISI 430, R134a, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: D; null: 2957 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 503 0.62 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 710x835x2050 mm Kg 122 m³ 1.4 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 3 przewodnikami HACCP 3	727294 RE471FF
Szafa chłodnicza ECOSTORE o poj. 1430 l. GN2/I, zakres temp. 0/+6°C, sterowanie cyfrowe, 2 x pełne drzwi z zamkiem, AISI 430, R134a, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: D; null: 1643 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 1005 0.33 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 190 m³ 2.8 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 6 przewodnikami HACCP 3	727295 RE4142FR
Szafa chłodnicza ECOSTORE o poj. 1430 l. GN2/I, zakres temp. -2/+10°C, sterowanie cyfrowe, 2 x pełne drzwi z zamkiem, AISI 430, R134a, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: D; null: 1643 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 1005 0.33 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 190 m³ 3 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 6 przewodnikami HACCP 3	727336 RE4142FN



◀◀(ecostore AISI 430 (R134a))

	Kod Model
Szafa chłodnicza ECOSTORE o poj. 1430 l. GN2/1, zakres temp. +2/+10°C, sterowanie cyfrowe, 2 x drzwi szklane z zamkiem, AISI 430, R134a, temp. otoczenia do +32°C, Klasa energetyczna: G; null: 2373 KWh/year; null: Normal Duty (cl.4); null: 1037 0.34 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 195 m³ 2.8 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 6 prowadnicami HACCP 3	727296 RE4142GR
Szafa mroźnicza ECOSTORE o poj. 1430 l. GN2/1, zakres temp. -15/-22°C, sterowanie cyfrowe, 2 x pełne drzwi z zamkiem, AISI 430, R134a, temp. otoczenia do +43°C Klasa energetyczna: E; null: 5577 KWh/year; null: Heavy Duty (cl.5); null: 1135 0.83 kW el. 220-230V 1 50 Hz SxGxW 1441x835x2050 mm Kg 230 m³ 3 Wyposażenie standardowe 881020 Szary ruszt rilsan 2/1GN z 2 6 prowadnicami HACCP 3	727297 RE4142FF



400 l szafy chłodnicze i mroźnicze

- Zewnętrzne wykończenie białe, ze stali nierdzewnej, czarne lub imitacja drewna.
- Wewnętrzna konstrukcja z białego tworzywa sztucznego z okrągłymi kątami i wytłoczonymi szufladami. Pełne lub przeszklone drzwi. Poliuretanowa izolacja piankowa o grubości 45 mm. Gaz napędowy cyklopentan.
- Nogi 1500 mm z tworzywa sztucznego, wysokość do nastawienia w modelach ze stali nierdzewnej.
- Zabudowana jednostka chłodnicza. Wewnętrzna cyrkulacja powietrza. Automatyczne odmrażanie. Dostawa łącznie z Rilsan rusztami 600x400 mm.

	Kod Model
Szafa chłodnicza 400 l, 0+10°C, wewnętrzna cyrkulacja powietrza, 1 przeszklone drzwi, cyfrowy wskaźnik temperatury, nierdz AISI430/plast. wnętrze, automatyczne odmrażanie ze sterowaną temperaturą parownika, , wewnętrzne oświetlenie, zamek drzwi, R134a. Klasa energetyczna: G; null: 1160 KWh/year; null: Light Duty (cl.3); null: 265 0.19 kW el. 220-240V IN 50 Hz SxGxW 700x620x1755 mm Kg 90 m³ l Wposażenie standardowe 880292 Komplet 2 rusztowych półek "białych" 2 do 400 l szafy. HACCP 1	730190 R04PVG4
Szafa chłodnicza 400 l, -2+10°C, wewnętrzna cyrkulacja powietrza, 1 pełne drzwi, cyfrowy wskaźnik temperatury, nierdz AISI430/plast. wnętrze, automatyczne odmrażanie, zamek drzwi, R134a. 0.38 kW el. 230V IN 50 Hz SxGxW 700x620x1755 mm Kg 95 m³ l Wposażenie standardowe 880292 Komplet 2 rusztowych półek "białych" 2 do 400 l szafy. HACCP 1	730182 R04NVF4
Szafa chłodnicza 400 l, 0+10°C, wewnętrzna cyrkulacja powietrza, 1 pełne drzwi, cyfrowy wskaźnik temperatury, nierdz AISI430/plast. wnętrze, automatyczne odmrażanie ze sterowaną temperaturą parownika, zamek drzwi, R134a. Klasa energetyczna: D; null: 698 KWh/year; null: Normal Duty (cl.4); null: 265 0.13 kW el. 220-240V IN 50 Hz SxGxW 700x620x1755 mm Kg 80 m³ l Wposażenie standardowe 880292 Komplet 2 rusztowych półek "białych" 2 do 400 l szafy. HACCP 1	730188 R04PVF4



Urządzenia chłodnicze

Szafy chłodnicze i mroźnicze

◀◀(400 l szafy chłodnicze i ...)

	Kod Model
Szafa mroźnicza 400 l, -24-15°C, statyczna, 1 pełne drzwi, cyfrowy wskaźnik temperatury, nierdz AISI430, półka parownika, manualne odmrażanie, zamek drzwi, R134a. 0.53 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 700x620x1755 mm Kg 85 m³ 1 HACCP 1	730189 R04FSF4
Szafa chłodnicza 400 l na wino, czarna, szafa ma aż 5 stref ciepłych z temperaturami od ca +4°C na dole aż do ca +19°C na górze, statyczna, 1 przeszklone dymowe drzwi, zewnętrzne wykończenie czarne, automatyczne odmrażanie ze sterowaną temperaturą parow 0.21 kW el. 220-240V 1N 50 Hz SxGxW 700x620x1640 mm Kg 90 m³ 1 Wyposażenie standardowe 880131 Komplet 3 rusztowych półek Rilsan do 1 400L winoteki	730900 R04P6SRB
Szafa chłodnicza 400 l na wino, czarna, szafa ma aż 5 stref ciepłych z temperaturami od ca +4°C na dole aż do ca +19°C na górze, statyczna, 1 przeszklone dymowe drzwi, zewnętrzne wykończenie czarne, automatyczne odmrażanie ze sterowaną temperaturą parow 0.21 kW el. 220-240V 1N 50 Hz SxGxW 700x620x1640 mm Kg 103 m³ 0.9 Wyposażenie standardowe 880187 Komplet 3 drewnianych półek do 400 l 1 szafy chłodniczej na wino (1 półka na maks. 6 butelek).	730901 R04P6SWB
Szafa chłodnicza 400 l, -6+6°C na ryby, wewnętrzna cyrkulacja powietrza, 1 pełne drzwi, cyfrowy wskaźnik temperatury, nierdz AISI430/plast. wnętrze, manualne odmrażanie, zamek drzwi, R134a. 0.36 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 700x620x1755 mm Kg 99 m³ 1 Wyposażenie standardowe 881072 Plastikowy pojemnik z perforowanym 5 falszywym dnem do 400 l szafy. HACCP 1	730183 R04NVF4F



◀◀(400 l szafy chłodnicze i ...)

	Kod Model
Szafa chłodnicza 400 l, 0+10°C, wewnętrzna cyrkulacja powietrza, 1 pełne drzwi, cyfrowy wskaźnik temperatury, BIAŁE/plast. wnętrze, automatyczne odmrażanie ze sterowaną temperaturą parownika, zamek drzwi, R134a. Klasa energetyczna: D; null: 698 KWh/year; null: Normal Duty (cl.4); null: 265 0.13 kW el. 220-240V 1N 50 Hz SxGxW 700x620x1645 mm Kg 74 m³ 1 Wposażenie standardowe 880292 Komplet 2 rusztowych półek "białych" 2 do 400 l szafy. HACCP 1	730191 R04PVFW
Szafa mroźnicza 400 l, -20-10°C, statyczna, 1 pełne drzwi, cyfrowy wskaźnik temperatury, BIAŁE/plast. wnętrze, półka parownika, manualne odmrażanie, zamek drzwi, R134a. 0.51 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 700x620x1645 mm Kg 95 m³ 1 HACCP 1	730193 R04FSFW
Szafa chłodnicza 400 l, 0+10°C, wewnętrzna cyrkulacja powietrza, 1przeszkłone drzwi, cyfrowy wskaźnik temperatury, BIAŁE/plast. wnętrze, automatyczne odmrażanie ze sterowaną temperaturą parownika, wewnętrzne oświetlenie, zamek drzwi, R134a. Klasa energetyczna: G; null: 1160 KWh/year; null: Light Duty (cl.3); null: 265 0.19 kW el. 220-240V 1N 50 Hz SxGxW 700x620x1645 mm Kg 81 m³ 1 Wposażenie standardowe 880292 Komplet 2 rusztowych półek "białych" 2 do 400 l szafy. HACCP 1	730192 R04PVGW
1-glass door freezer, 400lt, -10-18°C, white 0.71 kW el. 230V 1N 50 Hz SxGxW 700x620x1645 mm Kg 101 m³ 0.9 HACCP 1	730159 R04FSGGW



160 l szafy chłodnicze podblatowe

	Kod Model
PODBLATOWA szafa chłodnicza 160 l, +2÷10°C, cyfrowy wskaźnik temperatury, 1 pełne nierdzewne drzwi, zewnętrzne ściany pomalowane na szaro, plast. wnętrze, wewnętrzne oświetlenie, automatyczne odmrażanie, włącznie z 3 ruszt. półkami i zamkiem do drzwi, R1 Klasa energetyczna: B; null: 607 KWh/year; null: Normal Duty (cl.4); null: 87 0.13 kW el. 220-240V 1 50 Hz SxGxW 600x637x850 mm Kg 45 m³ 0.4	727030 RUCRI6XI



◀◀(160 l szafy chłodnicze ...)

	Kod Model
PODBŁATOWA szafa chłodnicza 160 l, +2/+10°C, BIAŁA, 1 przeszklone drzwi, plast. wnętrze, wewnętrzne oświetlenie, automatyczne odmrażanie, włącznik z 3 ruszt. półkami a zamkiem do drzwi, R134a. Klasa energetyczna: B; null: 675 KWh/year; null: Light Duty (cl.3); null: 87 0.15 kW el. 220-240V 1 50 Hz SxGxW 600x637x850 mm Kg 53 m³ 0.5	727047 RUCR16W1V
PODBŁATOWA szafa chłodnicza 160 l, +2/+10°C, BIAŁA, cyfrowy wskaźnik temperatury, 1 pełne drzwi, plast. wnętrze, wewnętrzne oświetlenie, automatyczne odmrażanie, włącznik z 3 ruszt. półkami i zamkiem do drzwi, R134a. Klasa energetyczna: B; null: 607 KWh/year; null: Normal Duty (cl.4); null: 87 0.13 kW el. 220-240V 1 50 Hz SxGxW 600x637x850 mm Kg 45 m³ 0.5	727046 RUCR16W1
PODBŁATOWA szafa chłodnicza 160 l, +2/+10°C, SZARA, 1 przeszklone drzwi, wnętrze plast., wewnętrzne oświetlenie, automatyczne odmrażanie, włącznik z 3 ruszt. półkami i zamkiem do drzwi, R134a. Klasa energetyczna: B; null: 675 KWh/year; null: Light Duty (cl.3); null: 87 0.15 kW el. 220-240V 1 50 Hz SxGxW 600x637x850 mm Kg 53 m³ 0.5	727031 RUCR16G1V



160 l szafy mroźnicze podblatowe

	Kod Model
PODBŁATOWA szafa mroźnicza 160 l, -15/-20°C, cyfrowy wskaźnik temperatury, 1 pełne nierdzewne drzwi, zewnętrzne ściany pomalowane na szaro, plast. wnętrze, wewnętrzne oświetlenie, automatyczne odmrażanie, włącznik z 3 ruszt. półkami i zamkiem do drzwi, R 0.17 kW el. 220-240V 1 50 Hz SxGxW 600x637x825 mm Kg 45 m³ 0.5	727228 RUCF16X1C
PODBŁATOWA szafa chłodnicza 160 l, -15/-24°C, BIAŁA, cyfrowy wskaźnik temperatury, 1 pełne drzwi, plast. wnętrze, włącznik z 3 ruszt. półkami i zamkiem do drzwi, R134a. 0.17 kW el. 220-240V 1 50 Hz SxGxW 600x637x825 mm Kg 45 m³ 0.5	727222 RUCF16W1C

